



- Batteria ACG9511
- Battery ACG9511
- Batterie ACG9511
- Batterij ACG9511



- Prolunga ACG8202
- Extension ACG8202
- Rallonge ACG8202
- Verlengstuk ACG8202



- Carica Batteria ACG4661
- Battery Charger ACG4661
- Chargeur Batterie ACG4661
- Batterijlader ACG4661



- Sblocco dall'esterno ACZ9011
- External unlock device ACZ9011
- Débloccage de l'extérieur ACZ9011
- Manueel bedieningssysteem van buitenaf ACZ9011



- Braccio di trasmissione per porte sezionali e basculanti bilanciate con molle ACG8203.
- Tractional arm for sectional or up-and-down door balanced with springs ACG8203.
- Bras de transmission pour portes sectionnelles et basculantes équilibrées avec ressorts ACG8203.
- Aandrijvingsarm voor harmonika-poorten en kantel-poorten gebalanceerd met veren ACG8203.



- Braccio di trasmissione per basculanti bilanciate con contrappesi ACG8201.
- Tractional arm for up-and-down door balanced with counterweights ACG8201.
- Bras de transmission pour basculantes équilibrées avec contrepoids ACG8201.
- Aandrijvingsarm voor kantel-poorten gebalanceerd met tegengewichten ACG8201.

COMET S



- OPERATORE PER PORTE SEZIONALI E BASCULANTI BILANCIATE
- OPERATOR FOR SECTIONAL AND UP-AND-OVER BALANCED GARAGE DOORS
- OPERATEUR POUR PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES EQUILIBREES
- MOTOR VOOR HARMONIKAPOORTEN EN GEBALANCEERDE KANTELPOORTEN



		COMET			
		60 S	80 S		
Superficie max. porta	Max surface door	Superficie max porte	Maximumoppervlakte poort	m ²	5 7
Altezza max porta	Max height door	Hauteur max porte	Maximumhoogte poort	m/in	2,4/94,5 3,4/134
Coppia max	Max Torque	Couple max	Maximumkoppel	Nm	60 80
Tempo di apertura	Opening Time	Temps d'ouverture	Openingstijd	s	20 25
Potenza motore	Motor Power	Puissance moteur	Opgenomen motor	W	390 370
Assorbimento	Absorption	Absorption	Stroomopname	A	1,7 1,6
Peso max	Max Weight	Poids max	Gewicht aandrijving	Kg/lb	16,5/36 17,5/39
Grado di protezione	Protection Degree	Degré de protection	Beschermingsgraad	IP	20


Il COMET 60 S può aprire porte con altezze fino a 3,4 m aggiungendo l'accessorio prolunga ACG8202.
 COMET 60 S can open doors with height up to 3,4 meters, by fitting accessory extension ACG8202.
 Le COMET 60 S peut ouvrir des portes ayant une hauteur allant jusqu'à 3,4 mètres en ajoutant l'accessoire rallonge ACG8202
 De COMET 60 S kan poorten tot 3,4 m. hoogte openen met behulp van het verlengstuk ACG8202, als optie bij te bestellen.

La RIB si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza alcun preavviso le caratteristiche e i colori dei propri prodotti.
 Realizzare l'impianto in ottemperanza alle norme ed alle leggi vigenti.
 RIB reserves the right to modify technical data and colours of its products at any time without previous notice.
 Installation must be according to the current regulations and laws.
 La RIB se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment sans aucun préavis les caractéristiques et couleurs des produits objet du catalogue.
 Adapter les installation électriques aux normes et lois en vigueur.
 RIB houdt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen in de de getoonde modellen, kleuren en uitvoeringen aan te brengen.
 De installatie monteren met inachtneming van de geldende normen en wetten.

P.COMET/OL - rev.00 - 02/2004 - 2000



COMET S



25014 CASTENEDOLO (BS)-ITALY
 Via Matteotti, 162
 Telefono +39.030.2135811
 Fax +39.030.21358279-21358278
<http://www.ribind.it> - email: ribind@ribind.it



COMET S

▶ SICURO E SILENZIOSO

COMET S è un operatore irreversibile (brevettato), dotato di sistema di rilevamento ostacolo, applicabile a porte alte fino a 3,4 mt. Uno speciale sistema di traino permette a COMET S di essere assolutamente silenzioso. E' dotato di centrale elettronica, luce di cortesia, sblocco manuale e radio ricevitore incorporati. In caso di black out le batterie tampone permettono fino a 20 cicli consecutivi.

▶ SAFE AND NOISE FREE

COMET S is an irreversible operator (patented), fitted with an obstacle detection device, applicable to doors up to 3,4 mt height. A special towing system makes COMET S absolutely noise free. It is provided with in built electronic unit, courtesy light, manual unlock and radio receiver. In case of electrical black out the emergency batteries allow up to 20 continuous cycles.

▶ SÛR ET SILENCIEUX

COMET S est un opérateur irréversible (breveté), doté du système de relevé d'obstacle, applicable aux portes d'une hauteur allant jusqu'à 3,4 mt. Un système spécial de traction permet à COMET S d'être absolument silencieux. Il est doté d'une centrale électronique, d'une lumière de service, d'un déblocage manuel et d'un radio-récepteur incorporé. En cas de coupure d'électricité, les batteries tampons permettent d'effectuer jusqu'à 20 cycles consécutifs.

▶ VEILIG EN GELUIDLOOS

COMET S is een zelfblokkerende motor (gebrevetteerd), met een hindernisdetector, toepasbaar op poorten tot 3,4 m. hoog. Dankzij een speciaal treksysteem is COMET S volledig geluidloos. Hij is voorzien van een elektronische kaart, signaallichtjes, een manueel bedieningssysteem in geval van black-out en een ingebouwde radio-ontvanger. Als de stroomtoevoer uitvalt kan COMET S, met de noodbatterijen, nog 20 achtereenvolgende keren openen en sluiten.

▶ INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

COMET S è un operatore con sistema di trasmissione brevettato che consente un movimento particolarmente silenzioso e in tutta sicurezza. L'installazione è semplificata in quanto non è necessario regolare finecorsa e tensione della catena.

▶ INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

COMET S est un opérateur avec système de transmission breveté qui permet un mouvement particulièrement silencieux et en toute sécurité. L'installation est simplifiée parce qu'il n'est pas nécessaire de régler fin de course et tension de la chaîne.

▶ SBLOCCO

In caso di mancanza di corrente la vostra serranda non rimarrà bloccata: COMET S è dotato di sblocco manuale collegabile anche alla maniglia della porta. In più, in caso di black out, con l'installazione delle batterie è possibile ottenere dal COMET S fino a 20 cicli consecutivi.

▶ DÉBLOCAGE

En cas de coupure de courant, votre porte ne restera pas bloquée : COMET S est doté d'un déblocage manuel qui peut être relié même à la poignée de la porte. En plus, en cas de coupure d'électricité, avec l'installation des batteries, il est possible d'obtenir de COMET S jusqu'à 20 cycles consécutifs.

▶ UNLOCK

In case of electrical black out the door will not stuck locked: COMET S is provided with a manual unlock device that can be linked to the door handle. In addition, the installation of the batteries allows up to 20 continuous cycles of COMET S.

▶ MANUELE BEDIENING

In geval de stroomvoorziening uitvalt, zal uw poort niet blijven vastzitten: COMET S heeft een manueel bedieningssysteem, ook aan het handvat van de poort. Bovendien is het mogelijk dankzij de batterijen, in geval van black-out, COMET S nog 20 achtereenvolgende keren te laten openen en sluiten.

▶ EASY AND QUICK INSTALLATION

COMET S is an actuator with patented driving system, allowing a virtually noise free and absolutely safe operation. The extremely straightforward installation procedure does not require adjustment of end stroke switches or chain tensioning.

▶ SNELLE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE

COMET S is een motor met een gebrevetteerd aandrijvingsysteem dat de beweging uiterst veilig en geluidloos maakt. De installatie is eenvoudig, aangezien het niet nodig is het eindpunt en de spanning van de ketting te regelen.

▶ SISTEMA DI RILEVAMENTO OSTACOLO A NORMA

COMET S è dotato di un sistema di rilevamento ostacolo ad encoder con inversione del movimento. In rispetto alla norma EN 60335 2-95 2001 relativa alle porte per garages, COMET S inverte il movimento anche durante gli ultimi 5 centimetri di corsa.

▶ CERTIFIED OBSTACLE DETECTION SYSTEM



COMET S is fitted with an obstacle detection system featuring a stroke reversion encoder. In compliance with the specification EN 60335 2-95 2001, relevant to garage gates, COMET S reverses the travel direction even during the last 5 cm stroke.

▶ SYSTEME DE RELEVÉ D'OBSTACLE SELON LA NORME

COMET S est doté d'un système de relevé d'obstacle à encodeur avec inversion du mouvement. En respect avec la norme EN 60335 2-95 2001 correspondant aux portes de garage, COMET S intervertit le mouvement même durant les 5 derniers centimètres de course.

▶ WETTELIJK GOEDGEKEURDE HINDERISDETECTOR

COMET S heeft een hindernisdetector met encoder die de poort van richting doet veranderen. Zoals vereist door de norm EN 60335 2-95 2001 betreffende garagepoorten, verandert COMET S de bewegingsrichting zelfs tijdens de laatste 5 cm.



OVER

▶ autoapprendimento corsa e tempi chiusura automatica
funzionamento continuo in mancanza di corrente (con le batterie ACG9511 e la scheda di ricarica ACG4660)
prelampeggio
operazione di sblocco facilitato
rallentamento in accostamento
comando radio passo passo
comando singolo passo passo
radio ricevitore 433MHz e luce di cortesia incorporati
possibilità di attivare la luce di cortesia direttamente dal secondo canale del telecomando
possibilità di usare l'encoder per rilevare un ostacolo
gestisce - fotocellule - coste - lampeggiatore - selettore

▶ automatic travel and timing code learning system
automatic closure
continuous operation during power failure (with optional batteries ACG9511 and batteries recharge card ACG4660)
pre-blinking
easy release operation
soft stop
radio command - step by step
single command - step by step
inbuilt radio receiver 433MHz and courtesy light
possibility to activate the courtesy light directly from the transmitter's 2nd-channel
possibility to use the encoder to detect obstacle
connectable to photocells - strips - blinker - key selector

▶ auto-apprentissage course et temps fermeture automatique
fonctionnement continu en cas de manque de courant (avec batteries ACG9511 et la carte chargeur ACG4660)
préavis du clignotant
opération de déblocage facile
ralentissement en rapprochement
commande radio en pas à pas
commande unique en pas à pas
radio récepteur 433MHz et lampe témoin incorporés
possibilité d'activer la lampe témoin directement par le deuxième canal de la télécommande
possibilité d'utiliser l'Encoder pour relever un obstacle
gère - photocellules - cordon de sécurité-clignotant - sélecteur à clés

▶ inbrengen van gegevens i.v.m. beweging en duur
automatische sluiting
blijvend functioneren in geval van stroomuitval (met batterijen ACG9511 en lader ACG4660)
voorseinend knipperlicht
gemakkelijk deblokkeersysteem
vertraging bij het dichtschuiven
stap-voor-stap afstandsbediening
stap-voor-stap afzonderlijke bediening
radio-ontvanger 433MHz en ingebouwd waarschuwingslicht
mogelijkheid om het waarschuwingslicht rechtstreeks vanop het tweede kanaal van de afstandsbediening aan te steken
mogelijkheid om met de encoder hindernissen te signaleren
bestuurt fotocellen, rubberboard, knipperlicht, schakelaar