



Enkele poorten,
Categorie 2,
model Saturnus

| Afmeting | Vrije doorgang | H.o.h poort - palen koker 100 mm | Vleugel koker ver. koker hor. | Spijlen | H.o.h. spijlen | Slot-constructie | Fundering |
|---------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 150 x 200 cm* | 1480 mm | 1770 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. europrofiel cilinder | Stabiliteits plaat verzinkt |
| 150 x 250 cm* | | | 60 x 40 mm | Ø 30 mm | | | |
| 200 x 100 cm | 1930 mm | 2220 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. europrofiel cilinder | |
| 200 x 125 cm | | | 60 x 40 mm | Ø 25 mm | | | |
| 200 x 150 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 200 x 200 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 200 x 250 cm* | | | Ø 30 mm | | | | |
| | | | | | | | |
| 250 x 100 cm | 2380 mm | 2670 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. europrofiel cilinder | |
| 250 x 125 cm | | | 60 x 40 mm | Ø 25 mm | | | |
| 250 x 150 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 250 x 200 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 250 x 250 cm* | | | Ø 30 mm | | | | |
| | | | | | | | |
| 300 x 100 cm | 2830 mm | 3120 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. europrofiel cilinder | |
| 300 x 125 cm | | | 60 x 40 mm | Ø 25 mm | | | |
| 300 x 150 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |

*= standaard uitgevoerd met punten kam.

Overige specificaties:

Draairichting
Oppervlakte behandeling
Slotkast

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.

Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.

Cilinder

Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Scharnieren

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem

Bevestigingsmateriaal
Fundering

Roestvaststaal.

Stabiliteits plaat verzinkt.

T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.

Aansluitende afrastering
Coating

Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip. Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.