

Enkele poorten,
Categorie 2,
model Uranus



Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h poort - palen koker 100 mm	Vleugel koker ver. koker hor.	Spijlen	H.o.h. spijlen	Slot-constructie	Fundering
150 x 200 cm*	1480 mm	1770 mm	40 x 40 mm 60 x 40 mm	Ø 25 mm Ø 30 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Stabiliteits plaat verzinkt
200 x 100 cm 200 x 125 cm 200 x 150 cm* 200 x 200 cm*	1930 mm	2220 mm	40 x 40 mm 60 x 40 mm	Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 30 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
250 x 100 cm 250 x 125 cm 250 x 150 cm* 250 x 200 cm*	2380 mm	2670 mm	40 x 40 mm 60 x 40 mm	Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 30 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
300 x 100 cm 300 x 125 cm 300 x 150 cm*	2830 mm	3120 mm	40 x 40 mm 60 x 40 mm	Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	

*= standaard uitgevoerd met afgeschuinde s pijlen

Overige specificaties:

Draairichting
Oppervlakte behandeling
Slotkast

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.

Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.

Cilinder

Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Scharnieren

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem

Bevestigingsmateriaal

Roestvaststaal.

Spijlen

Zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn vanaf een hoogte van 150 cm afgeschuind.

Ringen

Tussen de spijlen en de boven- en tussenligger zijn ringen gelast van massief staal, afm. Ø 122 x 25 x 8 mm.

Fundering

Stabiliteits plaat verzinkt.

T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.

Aansluitende afrastering

Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip.

Coating

Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.