


 Enkele poorten,  
Categorie 3,  
model Uranus

Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h poort - palen koker 150 mm	Vleugel koker ver. koker hor.	Spijen	H.o.h. spijlen	Slot-constructie	Fundering
300 x 200 cm*	2832 mm	3170 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Stabiliteits plaat verzinkt
300 x 250 cm*			60 x 60 mm	Ø 30 mm			
350 x 100 cm	3432 mm	3770 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Gestort in het werk. Ca. 550 kg.
350 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
350 x 150 cm*			Ø 25 mm				
350 x 200 cm*			Ø 25 mm				
350 x 250 cm*			Ø 30 mm				
400 x 100 cm	3882 mm	4220 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
400 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
400 x 150 cm*			Ø 25 mm				
400 x 200 cm*			Ø 25 mm				
400 x 250 cm*			Ø 30 mm				
450 x 100 cm	4332 mm	4670 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
450 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
450 x 150 cm*			Ø 25 mm				
450 x 200 cm*			Ø 25 mm				
450 x 250 cm*			Ø 30 mm				
500 x 100 cm	4932 mm	5270 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
500 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
500 x 150 cm*			Ø 25 mm				
500 x 200 cm*			Ø 25 mm				
500 x 250 cm*			Ø 30 mm				

\*= standaard uitgevoerd met afgeschuinde s pijlen

**Overige specificaties:**

 Draairichting  
Oppervlakte behandeling  
Slotkast

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.

Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.

Cilinder

Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Scharnieren

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem

Bevestigingsmateriaal

Roestvaststaal.

Spijlen

Zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn vanaf een hoogte van 150 cm afgeschuind.

Ringen

Tussen de spijlen en de boven- en tussenligger zijn ringen gelast van massief staal, afm. Ø 122 x 25 x 8 mm.

Fundering

Stabiliteits plaat verzinkt.

T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.

 Aansluitende afrastering  
Coating

Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip. Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.