


 Enkele poorten,  
Categorie 1,  
model Mercurius

| Afmeting      | Vrije doorgang | H.o.h poort - palen koker 80 mm | Vleugel koker ver. koker hor. | Spijen Vierkant | H.o.h. spijlen | Slot-constructie | Fundering                         |
|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| 100 x 100 cm  | 882 mm         | 1152 mm                         | 40 x 40 mm                    | 25 x 25 mm      | 150 mm         | Locinox, Incl.   | Stabiliteits<br>plaat<br>verzinkt |
| 100 x 125 cm  |                |                                 | 60 x 40 mm                    | 25 x 25 mm      |                | europrofiel      |                                   |
| 100 x 150cm*  |                |                                 | 25 x 25 mm                    | cilinder        |                |                  |                                   |
| 100 x 200 cm* |                |                                 | 25 x 25 mm                    |                 |                |                  |                                   |
| 100 x 250 cm* |                |                                 | 25 x 25 mm                    |                 |                |                  |                                   |
| 125 x 100 cm  | 1182 mm        | 1450 mm                         | 40 x 40 mm                    | 25 x 25 mm      | 150 mm         | Locinox, Incl.   |                                   |
| 125 x 125 cm  |                |                                 | 60 x 40 mm                    | 25 x 25 mm      |                | europrofiel      |                                   |
| 125 x 150 cm* |                |                                 | 25 x 25 mm                    | cilinder        |                |                  |                                   |
| 125 x 200 cm* |                |                                 | 25 x 25 mm                    | Locinox, Incl.  |                |                  |                                   |
| 125 x 250 cm* |                |                                 | 25 x 25 mm                    | europrofiel     |                |                  |                                   |
| 150 x 100 cm* | 1482 mm        | 1750 mm                         | 40 x 40 mm                    | 25 x 25 mm      | 150 mm         | cilinder         |                                   |
| 150 x 125 cm* |                |                                 | 60 x 40 mm                    | 25 x 25 mm      |                |                  |                                   |
| 150 x 150 cm* |                |                                 | 25 x 25 mm                    |                 |                |                  |                                   |
| 150 x 150 cm* |                |                                 | 25 x 25 mm                    |                 |                |                  |                                   |

\*= standaard uitgevoerd met afgeschuinde s pijlen

**Overige specificaties:**

 Draairichting  
Oppervlakte behandeling  
Slotkast

 Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.  
Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Cilinder

 Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.  
Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Scharnieren

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem

 Bevestigingsmateriaal  
Fundering

 Roestvaststaal.  
Stabiliteits plaat verzinkt.

 Aansluitende afrastering  
Coating

T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.

Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip. Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.