



Dubbele poorten,
Categorie 2,
model Saturnus

Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h poort - palen koker 100 mm	Vleugel koker ver. koker hor.	Spijen	H.o.h. spijlen	Slot-constructie	Fundering
300 x 200 cm*	3080 mm	3370 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Stabiliteits plaat verzinkt
300 x 250 cm*			60 x 40 mm	Ø 30 mm			
400 x 100 cm	3980 mm	4270 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
400 x 125 cm			60 x 40 mm	Ø 25 mm			
400 x 150 cm*			Ø 25 mm				
400 x 200 cm*			Ø 25 mm				
400 x 250 cm*			Ø 30 mm				
500 x 100 cm			4880 mm	5170 mm			
500 x 125 cm	60 x 40 mm	Ø 25 mm					
500 x 150 cm*	Ø 25 mm						
500 x 200 cm*	Ø 25 mm						
500 x 250 cm*	Ø 30 mm						
600 x 100 cm*	5780 mm	6070 mm			40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm
600 x 125 cm*			60 x 40 mm	Ø 25 mm			
600 x 150 cm*			Ø 25 mm				

*= standaard uitgevoerd met puntenkam

Overige specificaties:

Draairichting	Poortvleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.
Oppervlakte behandeling	Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
Slotkast	Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.
Cilinder	Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.
Scharnieren	Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem
Bevestigingsmateriaal	Roestvaststaal.
Fundering	Stabiliteits plaat verzinkt. T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.
Aansluitende afrastering	Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip.
Coating	Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.
Wijzigingen voorbehouden.	