



Enkele poorten,
Categorie 2,
model Normat

Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h poort - palen koker 100 mm	Vleugel koker ver. koker hor.	Draden	Maas	Slot-constructie	Fundering
300 x 200 cm*	3080 mm	3370 mm	40 x 40 mm	Hor. 2 x 8 mm	50 x 200 mm (b x h)	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Stabiliteits plaat verzinkt
300 x 250 cm*			60 x 40 mm	of or. 2 x 8 mm Vert. 1 x 6 mm			
400 x 100 cm	3980 mm	4270 mm	40 x 40 mm	Hor. 2 x 8 mm	50 x 200 mm (b x h)	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
400 x 125 cm			60 x 40 mm	of or. 2 x 8 mm			
400 x 150 cm*			Vert. 1 x 6 mm				
400 x 200 cm*							
400 x 250 cm*							
500 x 100 cm	4880 mm	5170 mm	40 x 40 mm	Hor. 2 x 8 mm	50 x 200 mm (b x h)	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
500 x 125 cm			60 x 40 mm	of or. 2 x 8 mm			
500 x 150 cm*			Vert. 1 x 6 mm				
500 x 200 cm*							
500 x 250 cm*							
600 x 100 cm*	5780 mm	6070 mm	40 x 40 mm	Hor. 2 x 8 mm	50 x 200 mm (b x h)	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
600 x 125 cm*			60 x 40 mm	of or. 2 x 8 mm			
600 x 150 cm*			Vert. 1 x 6 mm				

*= standaard uitgevoerd met punten kam

Overige specificaties:

Draairichting
Oppervlakte behandeling
Slotkast

Poortvleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.
Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.

Cilinder

Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Scharnieren

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem

Bevestigingsmateriaal
Spijlen

Roestvaststaal.
Zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn vanaf een hoogte van 150 cm afgeschuind.

Fundering

Stabiliteits plaat verzinkt.
T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.

Aansluitende afrastering
Coating

Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip. Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.